



# BUZ<sup>®</sup> WINDOWMASTER G 525

## Nettoyant concentré vitres et cadres



### Domaines d'application

- Pour le nettoyage des vitrages extérieurs de grande surface, les fenêtres, les encadrements, les surfaces en resopal, couvercles en verre des modules photovoltaïques

### Avantages et caractéristiques du produit

- Réencrassement retardé grâce à un effet anti-salissant
- Micromousse régulière et stable
- Excellentes propriétés de glissement de la raclette pour vitres
- Élimination optimale des salissures d'insectes
- Très bon effet nettoyant
- Sèche vite et sans traces

### Caractéristiques techniques

pH-Valeur	6,5
Couleur du produit	bleu turquoise
Récipients*	1 l flacon 10 l bidon
Composants selon la nomenclature INCI	AQUA, POLYCARBOXYLATE, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, ALCOHOL, COCAMIDE DEA, ETHOXYPROPANOL, SODIUM CITRATE, PARFUM, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, LAURETH-2, DEA COCOATE, GLYCERIN, MEK, COLORANT, BENZISOTHIAZOLINONE

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





## NETTOYANT POUR VITRES

Nettoyant d'entretien

# BUZ<sup>®</sup> WINDOWMASTER G 525

Nettoyant concentré vitres et cadres

### Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :  
100 ml / 10 l d'eau



Nettoyage d'entretien :  
100 ml / 10 l d'eau

### Remarque

Ne pas utiliser sur du verre acrylique.

### Produits complémentaires

Reso Clean G 515 - Nettoyant spray prêt à l'emploi  
Profiglass G 522 - Nettoyant pour verre prêt à l'emploi  
Planta<sup>®</sup> Clear P 316 - Nettoyant écologique pour verre prêt à l'emploi  
Planta<sup>®</sup> View P 318 - Nettoyant concentré et écologique vitres et cadres

### Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz<sup>®</sup> Windowmaster G 525 sur notre site internet: [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).

Code GISBAU : GU 40

Numéro d'article\*:  
G525-0001R1  
G525-0010R1

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pouvons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 11.03.2019

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)