

# Alu Anlegeleitern einteilig

**DIN EN 131**

**MADE IN GERMANY**

## ► Alu Anlegeleiter parallel

ART-NR.: 110

### ► BESCHREIBUNG

- Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
- unlösbare Poeschco-Bördelung
- Sprossenabstand 280 mm
- Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
- Ab Größe 12 mit Traverse
- Leiterbreite ca. 400 mm

### ► NR. 110 ANLEGELEITER PARALLEL

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Traversenbreite ca. m	Gewicht ca. kg
110-05	1,55		3,1
110-06	1,83		3,6
110-07	2,11		4,1
110-08	2,39		4,6
110-09	2,67		5,2
110-10	2,95		5,7
110-12	3,51	0,80	8,3
110-14	4,07	0,90	10,0
110-16	4,63	0,90	11,2
110-18	5,19	1,00	12,4
110-20	5,76	1,00	14,1
110-22	6,32	1,10	15,4
110-24	6,88	1,10	16,6

### ► NR. 110 LKW-ANLEGELEITER MIT ANLEGESCHUHEN (LEITERBREITE CA. 360 MM)

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg
110-50	1,55	3,0
110-60	1,83	3,5
110-70	2,11	4,0
110-80	2,39	4,5
110-90	2,67	5,0
110-91	2,95	5,5

### ► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2508-50	Leiterfuß 86 mm
2118-51	Traversenschuh
2103-50	LKW Anlegeschuh



## Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

### Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölnener Straße 19-21 | Postfach 12 20  
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0  
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

### Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17  
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66  
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

[www.poeschco.de](http://www.poeschco.de)

Stand: Februar 2019  
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.