

# Alu Anlegeleitern mehrteilig



## ► Alu Schiebeleiter mit Endlosseilzug 2-teilig

ART-NR.: 143

### ► BESCHREIBUNG

- Vierkantsprossen 28 x 28 mm, trittsicher gerieft
  - unlösbare Poeschco-Bördelung
  - Sprossenabstand 280 mm
  - Korrosionsbeständige Beschlagteile
  - Rutschfeste, stark profilierte Leiterfüße
  - alle Größen mit Traverse
- 
- Leiterbreite ca. 435/360 mm
  - mit Endlosseilzug
  - mechanisch wirkende Fallhaken die bei entlastetem Seilzug sofort einrasten
  - alle Größen mit Wandlaufrollen

Art.-Nr. Größe	Leiterlänge min. ca. m	Leiterlänge max. ca. m	Trav.-Breite ca. m	Gewicht ca. kg
143-12	3,68	6,20	1,00	20,9
143-14	4,24	7,32	1,10	23,4
143-16	4,80	8,44	1,20	29,4
143-18	5,36	9,28	1,20	32,3
143-20	5,92	10,12	1,20	35,1

### ► ZUBEHÖR



Dachrinnen-Halter



Wandabstützung

### ► ERSATZTEILE

Art.-Nr.	Beschreibung
2507-50	Leiterfuß 70 mm
2508-50	Leiterfuß 86 mm
2118-51	Traversenschuh
2422-50	Fallhaken cpl.

**DIN EN 131**



#### Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

##### Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21 | Postfach 12 20  
D-53937 Schleiden | D-53930 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0  
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

##### Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17  
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66  
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

DIN EN ISO 9001:2008

[www.poeschco.de](http://www.poeschco.de)

Stand: Februar 2019  
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.